

TOLON



PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 63 i 120

Funkcje w standardzie

- wolnostojąca, wysokoobrotowa pralnico-wirówka z barierą higieny,
- łatwo dostępny i ergonomiczny dwukomorowy bęben,
- dozownik na detergenty z sześcioma przegrodami,
- możliwość podłączenia automatycznego systemu dozowania środków chemicznych,
- dwoje przeciwległych drzwi pozwalających na higieniczny załadunek i rozładunek,
- obudowa absorbująca wstrząsy,
- niska wilgotność przy wysokiej prędkości wirowania,
- falownik,
- wytrzymały bęben i korpus zewnętrzny wykonane z CrNi,
- specjalna konstrukcja blokady drzwi pozostaje zamknięta podczas pracy i zapewnia bezpieczeństwo użytkownika,
- port USB do importowania danych, dodawania i aktualizowania programów oraz wyświetlany na ekranie przewodnik rozwiązywania problemów ze zdjęciami,
- szeroki wylot wody zapewniający szybki odpływ wody,
- system wału z dwoma specjalnymi łożyskami,
- powlekana ceramicznie obudowa łożyska o zwiększonej trwałości.

Dodatkowe opcje

- optymalizacja zużycia wody, energii elektrycznej i detergentu dzięki systemowi ważenia,
- pneumatyczne zawory wodne i parowe,
- podwójny podgrzew (elektryczny i parowy) wybierany za pomocą sterownika,
- trzeci zawór wlotowy dla wody miękkiej,
- węże wlotowy wody i pary,
- inteligentny wskaźnik świetlny i dźwiękowy system ostrzegawczy,
- funkcja raportowania,
- panel sterowania z przodu i z tyłu.

PRALNICO-WIRÓWKA z barierą higieny

TBW 63 | TBW 120

Dane techniczne	TBW 63	TBW 120
Załadunek (moduł 1:10)	63 kg	120 kg
Wydajność	95 kg/godz.	180 kg/godz.
Czas trwania cyklu	30-45 min	30-45 min
BĘBEN i DRZWI		
Średnica bębna	900 mm	1100 mm
Głębokość bębna	1000 mm	1300 mm
Objętość bębna	636 l	1235 l
Prędkość prania	38 obr./min	35 obr./min
Prędkość wirowania	780 obr./min	705 obr./min
Faktor G	305	305
Wymiar drzwi	580 x 450 mm	770 x 540 mm
PODGRZEW		
Elektryczny	30 kW	60 kW
Parowy	4-6 bar	4-6 bar
ENERGIA ELEKTRYCZNA		
Zużycie energii elektrycznej (podgrzew elektryczny)*	26,3 kW/godz.	52,5 kW/godz.
Silnik	7,5 kW	15 kW
PODGRZEW PAROWY		
Średnica przyłącza zaworu pary	20 DN ¾" BSP	25 DN 1" BSP
Ciśnienie pary	400-600 kPa	400-600 kPa
Zużycie pary	28 kg/cykl	50 kg/cykl
POWIETRZE (opcjonalnie dla zaworu pneumatycznego)		
Średnica przyłącza powietrza	10 mm	10 mm
WODA		
Średnica przyłącza zaworu wlotowego	2 x 20 DN 2 x ¾" BSP	2 x 50 DN 2 x 2" BSP
Wlot wody (detergent) - średnica	1 x 20 DN 1 x ¾" BSP	1 x 25 DN 1 x 1" BSP
Ciśnienie wody	200-400 kPa	200-400 kPa
Zużycie wody: zimnej ciepłej*	175 l/cykl 232 l/cykl	310 l/cykl 395 l/cykl
Przepływ wody: zawór spustowy	230 l/min	600 l/min
PROGRAMOWALNY STEROWNIK		
18 domyślnych programów (maks. 99)	W standardzie	W standardzie
7" kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	W standardzie	W standardzie
WYMIARY (szer. x gł. x wys.)		
Wersja standardowa	1943 x 1400 x 1831 mm	2424 x 1609 x 2060 mm
Wymiary pakowe	2000 x 1500 x 1900 mm	2550 x 1650 x 2200 mm
WAGA		
Wersja standardowa: netto	1500 kg	2450 kg
POZIOM GŁOŚNOŚCI		
Poziom głośności	63-79 db(A)	63-79 db(A)

*Dane dotyczące zużycia w oparciu o program „Eco 60°C” (pranie zasadnicze, 2 płukania).

Tolon i Delta-Tech zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Podane szczegóły i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym i nigdy nie są wiążące.



Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl

Dział techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

deltatech.com.pl
lg-ls.pl
maszynypralnicze-ls.pl